

RANGER™ 305D

Zakres prądu (A) : 20 - 305

Prąd znamionowy : 250A/30V@100%

Zasilanie pomocnicze : 8kW

Model silnika/Typ silnika : KUBOTA D722

3 cyl, water-cooled, Diesel

Procesy spawalnicze : MMA, TIG, MIG, Drut rdzeniowy, Żłobienie

Waga (kg) : 341

Wymiary WxSxD (mm) : 909 x 546 x 1327

Gwarancja : 3 lata

Instrukcja obsługi : IM813



RANGER™ 305D (CE) wersja europejska

Opcje

Zestawy przewodów spawalniczych - 300 A - 50mm²- 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym

Przewody masowe z zaciskiem :

Zacisk, wtyk szybkołączący, kable 300A - 50mm²- 5m

Zacisk, wtyk szybkołączący, kable 300A - 50mm²- 10m

Przewody z uchwytem elektrodowym :

Uchwyt elektrodowy, wtyk szybkołączący, kable 300A - 50mm²- 5m

Uchwyt elektrodowy, wtyk szybkołączący, kable 300A - 50mm²- 10m

Przewody :

Kabel przedłużający, wtyk szybkołączący ⁽²⁾ - 50mm²10m (max. 30m@300A - 50m@200A)

Kabel przedłużający, wtyk szybkołączący ⁽²⁾ - 70mm²- 10m (max. 30m@400A - 50m@300A)

Akcesoria - Adaptor do wtyków szybkołączących (2 sztuki konieczne)

Zdalne sterowanie :

Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m

Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m

Zestawy bezpieczeństwa - Montowane fabrycznie zawór bezpieczeństwa, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik baterii, chwytacz iskier.

Wózek - Podwozie drogowe 2 kołowe

VANTAGE 400 & VANTAGE 500

Zakres prądu (A) : 80 - 400

Prąd znamionowy : 350A/34V@100%

Zasilanie pomocnicze : 15,2kW

Model silnika/Typ silnika : PERKINS 404C-22 • 4 cyl, Diesel

Procesy spawalnicze : MMA, TIG, MIG, Drut rdzeniowy, Żłobienie

Waga (kg) : 559

Wymiary WxSxD (mm) : 913 x 642 x 1524

Gwarancja : 3 lata

