

Invertec® V145-S

Zasilanie (V) : 230/1/50-60
 Bezpiecznik (A) : 16
 Zakres prądu (A) : 5 - 145
 Prąd znamionowy : 145A/25,8V@35% • 105A/24,2V@100%
 Procesy spawalnicze : MMA, Lift TIG DC
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / H
 Waga (kg) : 7
 Wymiary WxSxD (mm) : 288 x 158 x 392
 Gwarancja : 2 lata
 Instrukcja obsługi : IM2001



Wyjście



Zasilanie



| Opis | Indeks | Cena Fabryczna |
|--|------------|----------------|
| Invertec® V145 S <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m)</i> | K12009-1 | 2 150.00 zł |
| Invertec® V145 S zestaw "Gotowy do spawania" <i>Wyposażenie : Walizka zawiera: V145-S, Przewody spawalnicze 16mm²3m, Tarcza spawalnicza, Młotko-szczotka.</i> | K12009-1-P | 2 600.00 zł |
| Invertec® V145 S 12V <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia</i> | K12009-3 | 2 393.00 zł |

Opcje

| Zestawy przewodów spawalniczych : | | |
|---|------------------|-----------|
| 140A - 16mm ² - 3m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-140A-16-3M | 117.97 zł |
| 140A - 25mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-140A-25-5M | 143.48 zł |
| Uchwyty TIG - SRT 17V, mały wtyk, chłodzony powietrzem, 140A-DC/125A-AC@35%, 4m | B10262-1 | 336.47 zł |
| Reduktor gazu ArCO ₂ | 801DBL30LARC1914 | 212.22 zł |
| Akcesoria - Walizka z akcesoriami (nie zawiera V145-S) | W7915000A | 455.17 zł |

■ **Zalecane wyposażenie**

2 267.97 zł

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.

Invertec® V160-S & V160-S 2V

Zasilanie (V) : V160S : 230/1/50-60
V160S-2V : 115/230/1/50-60
Bezpiecznik (A) : 16 - 32/16
Zakres prądu (A) : 5 - 160
Prąd znamionowy : 160A/26,4V@ 35% • 130A/25,2V@100%
Procesy spawalnicze : MMA, Lift TIG DC
Klasa izolacji/ochrony : IP23S / H
Waga (kg) : 10,5
Wymiary WxSxD (mm) : 320 x 200 x 430
Gwarancja : 2 lata
Instrukcja obsługi : W83CE173



Wyjście



Zasilanie



Opis

- **Invertec® V160 S**
Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia
- **Invertec® V160 S - 2V**
Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia

Indeks

WF200172
K12006-1

Cena Fabryczna

3 750.00 zł
4 150.00 zł

Opcje

Zestawy przewodów spawalniczych :

- 200A - 25mm²- 3m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym
KIT-200A-25-3M 142.49 zł
- 200A - 35mm²- 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym
KIT-200A-35-5M 165.73 zł
- Uchwyty TIG - SRT 17V, duży wtyk, chłodzony powietrzem, 140A-DC/125A-AC@35%, 4m
B10262-2 336.47 zł
- Reduktor gazu ArCO₂
801DBL30LARC1914 212.22 zł
- Wózek - Wózek 2-kołowy
W020002 796.02 zł

- **Zalecane wyposażenie** 3 892.49 zł
- **Zalecane wyposażenie** 4 292.49 zł

Invertec® V205-S - 2V

Zasilanie (V) : 230/400/1/50-60
 Bezpiecznik (A) : 32/20
 Zakres prądu (A) : 5 - 200
 Prąd znamionowy : 200A/28V@35% • 170A/26,8V@100%
 Procesy spawalnicze : MMA, Lift TIG DC
 Klasa izolacji/ochrony : IP23S / H
 Waga (kg) : 16,8
 Wymiary WxSxD (mm) : 385 x 215 x 480
 Gwarancja : 2 lata
 Instrukcja obsługi : W83CE285



Wyjście



Zasilanie



| Opis | Indeks | Cena Fabryczna |
|--|----------|----------------|
| <p>■ Invertec® V205 S - 2V <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia</i></p> | K12010-1 | 5 990.00 zł |

Opcje

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Zestawy przewodów spawalniczych : | | |
| ■ 200A - 25mm ² - 3m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-200A-25-3M | 142.49 zł |
| 200A - 35mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-200A-35-5M | 165.73 zł |
| Uchwyty TIG : | | |
| SRT 26V, chłodzony powietrzem, 180A-DC/130A-AC@35%, 4m | B10263-1 | 415.37 zł |
| SRT 26V, chłodzony powietrzem, 180A-DC/130A-AC@35%, 8m | B10263-2 | 515.26 zł |
| Zdalne sterowanie : | | |
| Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m | K10095-1-15M | 395.31 zł |
| Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m | K10398 | 348.89 zł |
| Reduktor gazu ArCO₂ | | |
| Wózek - Wózek 2-kołowy | 801DBL30LARC1914 | 212.22 zł |
| | W0200002 | 796.02 zł |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| ■ Zalecane wyposażenie | 6 132.49 zł |
|-------------------------------|--------------------|

Invertec® V270-S & V270-S 2V

Zasilanie (V) : V270S : 400/3/50-60
V270S-2V : 230/400/3/50-60
Bezpiecznik (A) : 20 - 35/20
Zakres prądu (A) : 5 - 270
Prąd znamionowy : 270A/30,8V@35% • 200A/28V@100%
Procesy spawalnicze : MMA, MMA-cel., Lift TIG DC
Klasa izolacji/ochrony : IP23S / H
Waga (kg) : 13,5
Wymiary WxSxD (mm) : 385 x 215 x 480
Gwarancja : 2 lata
Instrukcja obsługi : W83CE285



Wyjście



Zasilanie



Opis

- **Invertec® V270 S**
Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia
- **Invertec® V270 S - 2V**
Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia

Indeks

WF200285
K12004-1

Cena Fabryczna

6 630.00 zł
7 000.00 zł

Opcje

Zestawy przewodów spawalniczych :

- 250A - 35mm²- 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym
- 300A - 50mm²- 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym

KIT-250A-35-5M
KIT-300A-50-5M

175.48 zł
228.95 zł

Uchwyty TIG :

- SRT 26V, chłodzony powietrzem, 180A-DC/130A-AC@35%, 4m
- SRT 26V, chłodzony powietrzem, 180A-DC/130A-AC@35%, 8m

B10263-1
B10263-2

415.37 zł
515.26 zł

Zdalne sterowanie :

- Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m
- Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m

K10095-1-15M
K10398

395.31 zł
348.89 zł

Reduktor gazu ArCO₂

801DBL30LARC1914

212.22 zł

Wózek - Wózek 2-kołowy

W0200002

796.02 zł

■ **Zalecane wyposażenie**

6 805.48 zł

■ **Zalecane wyposażenie**

7 175.48 zł

Invertec® V405-S

Zasilanie (V) : 400/3/50-60
 Bezpiecznik (A) : 30
 Zakres prądu (A) : 5 - 400
 Prąd znamionowy : 400A/36V@35% • 300A/32V@100%
 Procesy spawalnicze : MMA, MMA-cel., Lift TIG DC, Żłobienie
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / H
 Waga (kg) : 31
 Wymiary WxSxD (mm) : 500 x 270 x 610
 Gwarancja : 2 lata
 Instrukcja obsługi : W83CE285



Wyjście



Zasilanie



| Opis | Indeks | Cena Fabryczna |
|--|----------|----------------|
| <p>■ Invertec® V405 S <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m)</i></p> | K12000-1 | 9 950.00 zł |

Opcje

| | | |
|---|------------------|-------------|
| Zestawy przewodów spawalniczych : | | |
| ■ 400A - 70mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-400A-70-5M | 307.73 zł |
| 400A - 70mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-400A-70-5M-R | 305.37 zł |
| Przewody : | | |
| Końcówka oczkowa, wtyk szybkocmocujący - 95mm ² - 600A - 5m (uchwyt do żłobienia) | N/B-600A-95-5M | 212.41 zł |
| Końcówka oczkowa, wtyk szybkocmocujący - 95mm ² - 600A - 10m (uchwyt do żłobienia) | N/B-600A-95-10M | 416.84 zł |
| Uchwyty do żłobienia - Model K3000 (600A max) | K10103 | 1 501.20 zł |
| Uchwyty TIG : | | |
| SRT 26V, chłodzony powietrzem, 180A-DC/130A-AC@35%, 4m | B10263-1 | 415.37 zł |
| SRT 26V, chłodzony powietrzem, 180A-DC/130A-AC@35%, 8m | B10263-2 | 515.26 zł |
| Zdalne sterowanie : | | |
| Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m | K10095-1-15M | 395.31 zł |
| Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m | K10398 | 348.89 zł |
| Reduktor gazu ArCO ₂ | 801DBL30LARC1914 | 212.22 zł |
| Wózek - Wózek 4-kołowy z półką na butle | W0200003 | 1 194.12 zł |

■ **Zalecane wyposażenie** 10 257.73 zł

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.

LINC 405-S & LINC 405-SA

Zasilanie (V) : 230/400/3/50-60
 Bezpiecznik (A) : 34
 Zakres prądu (A) : 5 - 400
 Prąd znamionowy : 400A/36V@35% • 240A/29V@100%
 Procesy spawalnicze : MMA, MMA-cel., Żłobienie
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : 126
 Wymiary WxSxD (mm) : 640 x 580 x 700
 Gwarancja : 2 lata
 Instrukcja obsługi : IM3001



| Opis | Indeks | Cena Fabryczna |
|---|----------|----------------|
| LINC 405-S <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m)</i> | K14002-2 | 6 900.00 zł |
| LINC 405-SA z miernikami <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m)</i> | K14002-1 | 7 500.00 zł |

Opcje

Zestawy przewodów spawalniczych :

| | | |
|--|------------------|-----------|
| 400A - 70mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-400A-70-5M | 307.73 zł |
| 400A - 70mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-400A-70-5M-R | 305.37 zł |

Przewody masowe z zaciskiem :

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| Zacisk, wtyk szybkocomujący, kable 400A - 70mm ² - 5m | GRD-400A-70-5M | 184.84 zł |
| Zacisk, wtyk szybkocomujący, kable 400A - 70mm ² - 10m | GRD-400A-70-10M | 330.68 zł |

Przewody z uchwytem elektrodowym :

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| Uchwyt elektrodowy, wtyk szybkocomujący, kable 400A - 70mm ² - 5m | E/H-400A-70-5M | 198.62 zł |
| Uchwyt elektrodowy, wtyk szybkocomujący, kable 400A - 70mm ² - 10m | E/H-400A-70-10M | 361.69 zł |

Przewody :

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| Kabel przedłużający, wtyk szybkocomujący ⁽²⁾ - 70mm ² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A) | EXT-70-10M | 316.10 zł |
| Końcówka oczkowa, wtyk szybkocomujący - 95mm ² - 600A - 5m (uchwyt do żłobienia) | N/B-600A-95-5M | 212.41 zł |
| Końcówka oczkowa, wtyk szybkocomujący - 95mm ² - 600A - 10m (uchwyt do żłobienia) | N/B-600A-95-10M | 416.84 zł |

| | | |
|--|--------|-------------|
| Uchwyty do żłobienia - Model K3000 (600A max) | K10103 | 1 501.20 zł |
|--|--------|-------------|

Zdalne sterowanie :

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m | K10095-1-15M | 395.31 zł |
| Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m | K10398 | 348.89 zł |

Zalecane wyposażenie 7 807.73 zł

Zalecane wyposażenie 7 207.73 zł

R3R 600-I

Zasilanie (V) : 230/400/3/50-60
 Bezpiecznik (A) : 103
 Zakres prądu (A) : 75 - 625
 Prąd znamionowy : 600A/44V@35% • 375A/35V/100%
 Procesy spawalnicze : MMA, MMA-cel., Żłobienie
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : 209
 Wymiary WxSxD (mm) : 700 x 565 x 840
 Gwarancja : 3 lata
 Instrukcja obsługi : IM410



Wyjście



Zasilanie



| Opis | Indeks | Cena Fabryczna |
|-------------|---------|----------------|
| ■ R3R 600-I | K1381-2 | 17 700.00 zł |

Opcje

| | | |
|--|------------------|-------------|
| Zestawy przewodów spawalniczych : | | |
| ■ 400A - 70mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-400A-70-5M | 307.73 zł |
| 400A - 70mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-400A-70-5M-R | 305.37 zł |
| Przewody masowe z zaciskiem : | | |
| Zacisk, wtyk szybkomocujący, kable 400A - 70mm ² - 10m | GRD-400A-70-10M | 330.68 zł |
| Zacisk, wtyk szybkomocujący, kable 600A - 95mm ² - 5m | GRD-600A-95-5M | 259.08 zł |
| Zacisk, wtyk szybkomocujący, kable 600A - 95mm ² - 10m | GRD-600A-95-10M | 455.15 zł |
| Przewody z uchwytem elektrodowym : | | |
| Uchwyt elektrodowy, wtyk szybkomocujący, kable 400A - 70mm ² - 5m | E/H-400A-70-5M | 198.62 zł |
| Uchwyt elektrodowy, wtyk szybkomocujący, kable 400A - 70mm ² - 10m | E/H-400A-70-10M | 361.69 zł |
| Przewody : | | |
| Kabel przedłużający, wtyk szybkomocujący ⁽²⁾ - 70mm ² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A) | EXT-70-10M | 316.10 zł |
| Końcówka oczkowa, wtyk szybkomocujący - 95mm ² - 600A - 5m (uchwyt do żłobienia) | N/B-600A-95-5M | 212.41 zł |
| Końcówka oczkowa, wtyk szybkomocujący - 95mm ² - 600A - 10m (uchwyt do żłobienia) | N/B-600A-95-10M | 416.84 zł |
| Uchwyty do żłobienia - Model K3000 (600A max) | K10103 | 1 501.20 zł |
| ■ Przewody zasilające - 4x10mm ² - 5 m | K10238-10-5M | 179.26 zł |
| Zdalne sterowanie : | | |
| Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m | K10095-1-15M | 395.31 zł |
| Zadajnik ręczny, 2 potencjometry (nastawienie dokładne), 15m | K10124-1-15M | 567.28 zł |
| Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m | K10398 | 348.89 zł |
| Wózek - Podwozie 4-kołowe z półką na butle (2 butle) | K841 | 2 194.06 zł |
| Podwozie 3-kołowe | K10019 | 3 098.62 zł |

■ **Zalecane wyposażenie** 18 186.99 zł

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.

LINCOLN
ELECTRIC

V350-PRO

Zasilanie (V) : 200/220/380/415/440/1/3/50-60
 Zakres prądu (A) : 5 - 425
 Prąd znamionowy : 350A/34V@60% (3 f) • 320A/33V@60% (1 f)
 Procesy spawalnicze : MMA, Lift TIG DC, MIG, Żłobienie
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / S
 Waga (kg) : 38
 Wymiary WxSxD (mm) : 376 x 338 x 709
 Gwarancja : 3 lata
 Instrukcja obsługi : IM708



Wyjście



Zasilanie



Opis

| | Indeks | Cena Fabryczna |
|---|---------|----------------|
| ■ V350-Pro <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m)</i> | K1728-8 | 23 411.00 zł |

Opcje

Zestawy przewodów spawalniczych :

| | | |
|--|------------------|-----------|
| ■ 400A - 70mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-400A-70-5M | 307.73 zł |
| 400A - 70mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym | KIT-400A-70-5M-R | 305.37 zł |

Przewody masowe z zaciskiem :

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| Zacisk, wtyk szybkomocujący, kable 400A - 70mm ² - 5m | GRD-400A-70-5M | 184.84 zł |
| Zacisk, wtyk szybkomocujący, kable 400A - 70mm ² - 10m | GRD-400A-70-10M | 330.68 zł |

Przewody z uchwytem elektrodowym :

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| Uchwyt elektrodowy, wtyk szybkomocujący, kable 400A - 70mm ² - 5m | E/H-400A-70-5M | 198.62 zł |
| Uchwyt elektrodowy, wtyk szybkomocujący, kable 400A - 70mm ² - 10m | E/H-400A-70-10M | 361.69 zł |

Przewody :

| | | |
|--|------------|-----------|
| Kabel przedłużający, wtyk szybkomocujący ⁽²⁾ -50mm ² 10m (max. 30m@300A - 50m@200A) | EXT-50-10M | 228.36 zł |
| Kabel przedłużający, wtyk szybkomocujący ⁽²⁾ - 70mm ² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A) | EXT-70-10M | 316.10 zł |

Zdalne sterowanie :

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m | K10095-1-15M | 395.31 zł |
| Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m | K10398 | 348.89 zł |

Wózek - Wózek 4-kołowy (niski) z półką na butle (2 butle)

| | | |
|--|----------|-------------|
| | K10262-3 | 1 828.38 zł |
|--|----------|-------------|

■ **Zalecane wyposażenie** **23 718.73 zł**