

Invertec® V160-T & V160-T 2V

Zasilanie (V) : V160T : 230/1/50-60
V160T-2V : 115/230/1/50-60
Bezpiecznik (A) : 16 - 32/16
Zakres prądu (A) : 5 - 160
Prąd znamionowy : 160A/26,4V/ @ 35% • 130A/25,2V@100%
Procesy spawalnicze : HF & Lift TIG DC, MMA
Klasa izolacji/ochrony : IP23 / H
Waga (kg) : 10,5
Wymiary WxSxD (mm) : 320 x 200 x 430
Gwarancja : 2 lata
Instrukcja obsługi : W83CE173



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
■ Invertec® V160 T <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia, Zestaw do podłączenia gazu</i>	WF200173	4 810.00 zł
■ Invertec® V160 T - 2V <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia, Zestaw do podłączenia gazu</i>	K12007-1	5 200.00 zł
Opcje		
Zestawy przewodów spawalniczych :		
■ 200A - 25mm ² - 3m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym	KIT-200A-25-3M	142.49 zł
■ 200A - 35mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym	KIT-200A-35-5M	165.73 zł
Przewody masowe z zaciskiem :		
■ Zacisk, wtyk szybkołączący, kable 200A - 35mm ² - 5m	GRD-200A-35-5M	103.59 zł
■ Zacisk, wtyk szybkołączący, kable 200A - 35mm ² - 10m	GRD-200A-35-10M	169.57 zł
Uchwyty TIG :		
■ ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 4m	B10272-1	583.06 zł
■ ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 8m	B10272-2	697.75 zł
Zdalne sterowanie :		
■ Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m	K10095-1-15M	395.31 zł
■ Zadajnik nożny, 6 bolców, 7,6m	K870	576.13 zł
■ Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m	K10398	348.89 zł
Reduktor gazu ArCO₂		
■ Wózek - Wózek 2-kołowy	801DBL30LARC1914	212.22 zł
	W0200002	796.02 zł
Zalecane wyposażenie		5 535.55 zł
Zalecane wyposażenie		5 925.55 zł

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.

Invertec® V160-TP & V160-TP 2V

Zasilanie (V) : V160TP : 230/1/50-60
V160TP-2V : 115/230/1/50-60
Bezpiecznik (A) : 16 - 32/16
Zakres prądu (A) : 5 - 160
Prąd znamionowy : 160A/26,4V@35% • 130A/25,2V@100%
Procesy spawalnicze : HF & Lift TIG DC, TIG pulse, MMA
Klasa izolacji/ochrony : IP23 / H
Waga (kg) : 10,5
Wymiary WxSxD (mm) : 320 x 200 x 430
Gwarancja : 2 lata
Instrukcja obsługi : W83CE173



Wyjście



Zasilanie



Opis

- **Invertec® V160 TP**
Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia, Zestaw do podłączenia gazu
- **Invertec® V160 TP - 2V**
Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia, Zestaw do podłączenia gazu

Indeks

WF200174
K12008-1

Cena Fabryczna

5 700.00 zł
5 900.00 zł

Opcje

Zestawy przewodów spawalniczych :

- 200A - 25mm²- 3m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym
- 200A - 35mm²- 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym

KIT-200A-25-3M
KIT-200A-35-5M

142.49 zł
165.73 zł

Przewody masowe z zaciskiem :

- Zacisk, wtyk szybkomocujący, kable 200A - 35mm²- 5m
- Zacisk, wtyk szybkomocujący, kable 200A - 35mm²- 10m

GRD-200A-35-5M
GRD-200A-35-10M

103.59 zł
169.57 zł

Uchwyty TIG :

- ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 4m
- ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 8m

B10272-1
B10272-2

583.06 zł
697.75 zł

Zdalne sterowanie :

- Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m
- Zadajnik nożny, 6 bolców, 7,6m
- Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m

K10095-1-15M
K870
K10398

395.31 zł
576.13 zł
348.89 zł

Reduktor gazu ArCO₂

Wózek - Wózek 2-kolowy

801DBL30LARC1914
W0200002

212.22 zł
796.02 zł

■ **Zalecane wyposażenie**

6 637.77 zł

■ **Zalecane wyposażenie**

6 837.77 zł

Invertec® V205-TP -2V

Zasilanie (V) : 230/400/1/50-60
 Bezpiecznik (A) : 32/20
 Zakres prądu (A) : 5 - 200
 Prąd znamionowy : 200A/28V@35% • 170A/26,8V@100%
 Procesy spawalnicze : HF & Lift TIG DC, TIG pulse, MMA
 Klasa izolacji/ochrony : IP23S / H
 Waga (kg) : 16,8
 Wymiary WxSxD (mm) : 385 x 215 x 480
 Gwarancja : 2 lata
 Instrukcja obsługi : W83CE285



Wyjście



Zasilanie



	Opis	Indeks	Cena Fabryczna
■ ■	Invertec® V205 TP - 2V <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia, Zestaw do podłączenia gazu</i>	K12011-1	6 990.00 zł
	Opcje		
	Zestawy przewodów spawalniczych :		
■ ■	200A - 25mm ² - 3m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym	KIT-200A-25-3M	142.49 zł
	200A - 35mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym	KIT-200A-35-5M	165.73 zł
	Przewody masowe z zaciskiem :		
	Zacisk, wtyk szybkocuciący, kable 200A - 35mm ² - 5m	GRD-200A-35-5M	103.59 zł
	Zacisk, wtyk szybkocuciący, kable 200A - 35mm ² - 10m	GRD-200A-35-10M	169.57 zł
	Uchwyty TIG :		
■ ■	ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 4m	B10272-1	583.06 zł
	ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 8m	B10272-2	697.75 zł
■ ■	ABITIG 450W, chłodzony cieczą, 400A-DC/280A-AC@100%, 4m	B10273-1	839.52 zł
	ABITIG 450W, chłodzony cieczą, 400A-DC/280A-AC@100%, 8m	B10273-2	978.07 zł
	Zdalne sterowanie :		
	Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m	K10095-1-15M	395.31 zł
	Zadajnik nożny, 6 bolców, 7,6m	K870	576.13 zł
	Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m	K10398	348.89 zł
■ ■	Reduktor gazu ArCO₂	801DBL30LARC1914	212.22 zł
■ ■	Chłodnica - COOLARC 20	K1904-1	2 985.00 zł
	Wózek - Wózek 2-kołowy	W0200002	796.02 zł
■ ■	Zalecane wyposażenie		7 927.77 zł
■ ■	Zalecane wyposażenie		11 169.23 zł

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.

Invertec® V270-TP

Zasilanie (V) : 400/3/50-60
 Bezpiecznik (A) : 20 - 35/20
 Zakres prądu (A) : 5 - 270
 Prąd znamionowy : 270A/30,8V@35% • 200A/28V@100%
 Procesy spawalnicze : HF & Lift TIG DC, TIG pulse, MMA, MMA-cel.
 Klasa izolacji/ochrony : IP23S / H
 Waga (kg) : 13,5
 Wymiary WxSxD (mm) : 385 x 215 x 480
 Gwarancja : 2 lata
 Instrukcja obsługi : W83CE285



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
Invertec® V270 TP <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia, Zestaw do podłączenia gazu</i>	WF200286	7 650.00 zł

Opcje

Zestawy przewodów spawalniczych :

250A - 35mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym	KIT-250A-35-5M	175.48 zł
300A - 50mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym	KIT-300A-50-5M	228.95 zł

Przewody masowe z zaciskiem :

Zacisk, wtyk szybkomocujący, kable 300A - 50mm ² - 5m	GRD-300A-50-5M	134.52 zł
Zacisk, wtyk szybkomocujący, kable 300A - 50mm ² - 10m	GRD-300A-50-10M	235.45 zł

Uchwyty TIG :

ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 4m	B10272-1	583.06 zł
ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 8m	B10272-2	697.75 zł
ABITIG 450W, chłodzony cieczą, 400A-DC/280A-AC@100%, 4m	B10273-1	839.52 zł
ABITIG 450W, chłodzony cieczą, 400A-DC/280A-AC@100%, 8m	B10273-2	978.07 zł

Zdalne sterowanie :

Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m	K10095-1-15M	395.31 zł
Zadajnik nożny, 6 bolców, 7,6m	K870	576.13 zł
Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m	K10398	348.89 zł

Reduktor gazu ArCO₂

801DBL30LARC1914	212.22 zł
------------------	-----------

Chłodnica - COOLARC 20

K1904-1	2 985.00 zł
---------	-------------

Wózek - Wózek 2-kolowy

W0200002	796.02 zł
----------	-----------

Zalecane wyposażenie 8 620.76 zł

Zalecane wyposażenie 11 862.22 zł

Invertec® V405-TP

Zasilanie (V) : 400/3/50-60
 Bezpiecznik (A) : 30
 Zakres prądu (A) : 5 - 400
 Prąd znamionowy : 400A/36V@35% • 300A/32V@100%
 Procesy spawalnicze : HF & Lift TIG DC, TIG pulse,
 MMA, MMA-cel., Żłobienie
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / H
 Waga (kg) : 31
 Wymiary WxSxD (mm) : 500 x 270 x 610
 Gwarancja : 2 lata
 Instrukcja obsługi : W83CE285



Wyjście



Zasilanie



	Opis	Indeks	Cena Fabryczna
■	Invertec® V405 TP <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Zestaw do podłączenia gazu.</i>	K12001-1	11 390.00 zł
	Opcje		
	Zestawy przewodów spawalniczych :		
■	400A - 70mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym	KIT-400A-70-5M	307.73 zł
	400A - 70mm ² - 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym	KIT-400A-70-5M-R	305.37 zł
	Przewody masowe z zaciskiem :		
	Zacisk, wtyk szybkocmocujący, kable 400A - 70mm ² - 5m	GRD-400A-70-5M	184.84 zł
	Zacisk, wtyk szybkocmocujący, kable 400A - 70mm ² - 10m	GRD-400A-70-10M	330.68 zł
	Uchwyty TIG :		
■	ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 4m	B10272-1	583.06 zł
	ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 8m	B10272-2	697.75 zł
■	ABITIG 450W, chłodzony cieczą, 400A-DC/280A-AC@100%, 4m	B10273-1	839.52 zł
	ABITIG 450W, chłodzony cieczą, 400A-DC/280A-AC@100%, 8m	B10273-2	978.07 zł
	Zdalne sterowanie :		
	Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m	K10095-1-15M	395.31 zł
	Zadajnik nożny, 6 bolców, 7,6m	K870	576.13 zł
	Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m	K10398	348.89 zł
■	Reduktor gazu ArCO₂	801DBL30LARC1914	212.22 zł
■	Chłodnica - COOLARC 30	K2168-1	3 720.00 zł
■	Wózek - Wózek 4-kołowy z półką na butle	W0200003	1 194.12 zł
■	Zalecane wyposażenie		12 493.01 zł
■	Zalecane wyposażenie		17 663.59 zł

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.

Invertec® V205-T AC/DC

Zasilanie (V) : 115/230/1/50-60
 Bezpiecznik (A) : 32/16
 Zakres prądu (A) : 6 - 200
 Prąd znamionowy : 200A18V@40% • 170A/16,8V@100%
 Procesy spawalnicze : HF & Lift TIG AC/DC, TIG pulse, MMA
 Klasa izolacji/ochrony : IP23C / H
 Waga (kg) : 18
 Wymiary WxSxD (mm) : 380 x 210 x 480
 Gwarancja : 2 lata
 Instrukcja obsługi : W83CE035



Wyjście



Zasilanie



Opis

Invertec® V205-T AC/DC

Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Pasek do noszenia, Zestaw do podłączenia gazu

Indeks

K1855-2

Cena Fabryczna

13 255.00 zł

Opcje

Zestawy przewodów spawalniczych :

200A - 25mm²- 3m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym

KIT-200A-25-3M

142.49 zł

200A - 35mm²- 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym

KIT-200A-35-5M

165.73 zł

Przewody masowe z zaciskiem :

Zacisk, wtyk szybkomocujący, kable 200A - 35mm²- 5m

GRD-200A-35-5M

103.59 zł

Zacisk, wtyk szybkomocujący, kable 200A - 35mm²- 10m

GRD-200A-35-10M

169.57 zł

Uchwyty TIG :

ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 4m

B10272-1

583.06 zł

ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 8m

B10272-2

697.75 zł

ABITIG 450W, chłodzony cieczą, 400A-DC/280A-AC@100%, 4m

B10273-1

839.52 zł

ABITIG 450W, chłodzony cieczą, 400A-DC/280A-AC@100%, 8m

B10273-2

978.07 zł

Zdalne sterowanie :

Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m

K10095-1-15M

395.31 zł

Zadajnik nożny, 6 bolców, 7,6m

K870

576.13 zł

Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m

K10398

348.89 zł

Reduktor gazu ArCO₂

801DBL30LARC1914

212.22 zł

Chłodnica - COOLARC 20

K1904-1

2 985.00 zł

Wózek - Wózek 2-kolowy

W0200002

796.02 zł

Zalecane wyposażenie

14 192.77 zł

Zalecane wyposażenie

17 434.23 zł

Invertec® V305-T AC/DC

Zasilanie (V) : 400/3/50-60
 Bezpiecznik (A) : 20
 Zakres prądu (A) : 5 - 300
 Prąd znamionowy : 300A/32V@40% • 250A/30V@60%
 Procesy spawalnicze : HF & Lift TIG AC/DC, TIG pulse, MMA
 Klasa izolacji/ochrony : IP23C / H
 Waga (kg) : 33
 Wymiary WxSxD (mm) : 500 x 275 x 610
 Gwarancja : 2 lata
 Instrukcja obsługi : W83CE035



Wyjście



Zasilanie



	Opis	Indeks	Cena Fabryczna
■	Invertec® V305 T AC/DC <i>Wyposażenie : Przewód zasilający (2m), Zestaw do podłączenia gazu.</i>	K2167-1	21 755.00 zł
	Opcje		
■	Zestawy przewodów spawalniczych - 300A - 50mm²- 5m z zaciskiem uziemiającym & uchwytem elektrodowym	KIT-300A-50-5M	228.95 zł
	Przewody masowe z zaciskiem :		
	Zacisk, wtyk szybkocuciący, kable 300A - 50mm ² - 5m	GRD-300A-50-5M	134.52 zł
	Zacisk, wtyk szybkocuciący, kable 300A - 50mm ² - 10m	GRD-300A-50-10M	235.45 zł
	Uchwyty TIG :		
■	ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 4m	B10272-1	583.06 zł
	ABITIG 200, chłodzony powietrzem, 200A-DC/140A-AC@35%, 8m	B10272-2	697.75 zł
■	ABITIG 450W, chłodzony cieczą, 400A-DC/280A-AC@100%, 4m	B10273-1	839.52 zł
	ABITIG 450W, chłodzony cieczą, 400A-DC/280A-AC@100%, 8m	B10273-2	978.07 zł
	Zdalne sterowanie :		
	Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m	K10095-1-15M	395.31 zł
	Zadajnik nożny, 6 bolców, 7,6m	K870	576.13 zł
	Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m	K10398	348.89 zł
■	Reduktor gazu ArCO₂	801DBL30LARC1914	212.22 zł
■	Chłodnica - COOLARC 30	K2168-1	3 720.00 zł
■	Wózek - Wózek 4-kołowy z półką na butle	W0200003	1 194.12 zł
■	Zalecane wyposażenie		22 779.23 zł
■	Zalecane wyposażenie		27 949.81 zł

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.