

BESTER 140

Zasilanie (V) : 230/1/50/60
 Bezpiecznik (A) : 16
 Zakres prądu (A) : 5 - 135
 Prąd znamionowy : 130A/25,2V@35%
 Procesy spawalnicze : MMA, TIG Lift
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : 3,4
 Wymiary WxSxD (mm) : 120 x 200 x270
 Gwarancja : 1 rok



Wyjście



Zasilanie



Opis

Indeks

Cena Fabryczna

BESTER 140

Wyposażenie : Przewód zasilający z wtyczką (2m), Przewody spawalnicze (3m)

B18204-1

1 300.00 zł

Seria BESTERKA

Zasilanie (V) : ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ : 230/1/50
⁽²⁾ ⁽⁵⁾ : 230/400/1/3/50
 Bezpiecznik (A) : ⁽¹⁾ ⁽³⁾ : 16 - ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ : 25
 Zakres prądu (A) : ⁽¹⁾ : 40-120 - ⁽²⁾ : 25-110(230V)/40/160(400V)
⁽³⁾ : 40-125 - ⁽⁴⁾ : 50-140 - ⁽⁵⁾ : 50-105(230V)/60-160(400V)
 Procesy spawalnicze : MMA
 Klasa izolacji/ochrony : IP22 / F
 Waga (kg) : ⁽¹⁾ : 17 - ⁽²⁾ : 19,5 - ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ : 21 - ⁽⁵⁾ : 22
 Wymiary WxSxD (mm) : ⁽¹⁾ ⁽²⁾ : 280x190x450
⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ : 305x230x440
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-497-2



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
HOBBY BESTERKA 1300⁽¹⁾ - CE - 120A/22,8V <i>Wyposażenie : Przewód zasilający z wtyczką (2m), Przewody spawalnicze (3m)</i>	B18066-1	369.00 zł
HOBBY BESTERKA 1500⁽²⁾ - CE - 110A/22,4V (230V) - 160A/24,4V (400V) <i>Wyposażenie : Przewód zasilający z wtyczką (2m), Przewody spawalnicze (3m), Adaptor 400/230V</i>	B18067-1	512.00 zł
HOBBY BESTERKA 1600 TURBO⁽³⁾ - CE - 125A/25V@10% <i>Wyposażenie : Przewód zasilający z wtyczką (2m), Przewody spawalnicze (3m)</i>	B18068-1	615.00 zł
HOBBY BESTERKA 1900 TURBO⁽⁴⁾ - CE - 40A/25,6V@10% <i>Wyposażenie : Przewód zasilający z wtyczką (2m), Przewody spawalnicze (3m)</i>	B18069-1	769.00 zł
HOBBY BESTERKA 2100 TURBO⁽⁵⁾ - CE - 105A/24V@15% (230V) - 160A/26V@15% (400V) <i>Wyposażenie : Przewód zasilający z wtyczką (2m), Przewody spawalnicze (3m), Adaptor 400/230V</i>	B18070-1	1 179.00 zł

Minimagster 1501 Turbo & 1501 Super

Zasilanie (V) : ⁽¹⁾ : 230/400/1/50 - ⁽²⁾ : 230/1/50

Bezpiecznik (A) : ⁽¹⁾ : 16/10 - ⁽²⁾ : 16

Zakres prądu (A) : 40 - 115

Prąd znamionowy : 115A@15%

Procesy spawalnicze : MIG, Innershield

Klasa izolacji/ochrony : IP21 / F

Waga (kg) : 38,5

Wymiary WxSxD (mm) : 365x700x805

Gwarancja : 1 rok

Instrukcja obsługi : I-207-524-1



Wyjście



Zasilanie



Opis

HOBBY Minimagster 1501 SUPER⁽¹⁾ - CE

Wyposażenie : Podwozie, Uchwyt spawalniczy MB 14/2,5m, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Przewód gazowy (2m)

Indeks

B18214-2

Cena Fabryczna

1 485.00 zł

HOBBY Minimagster 1501 TURBO⁽²⁾ - CE

Wyposażenie : Podwozie, Uchwyt spawalniczy MB 14/2,5m, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Przewód gazowy (2m)

B18214-1

1 280.00 zł

Opcje

Zestawy rolek - Rolka V 0.6-0.8mm HOBBY

BP10082-1

44.82 zł

Midimagster 1600, 1603, 1800 TURBO

Bezpiecznik (A) : ⁽¹⁾ : 25 - ⁽²⁾ : 10 - ⁽³⁾ : 25/20
Zakres prądu (A) : ⁽¹⁾ ⁽²⁾ : 35-140 - ⁽³⁾ : 40-160
Prąd znamionowy : ⁽¹⁾ ⁽²⁾ : 40A@15% - ⁽³⁾ : 160A@15%
Procesy spawalnicze : MIG
Klasa izolacji/ochrony : IP21 / F
Waga (kg) : ⁽¹⁾ : 52 - ⁽²⁾ : 54 - ⁽³⁾ : 53
Wymiary WxSxD (mm) : 420x650x800
Gwarancja : 1 rok
Instrukcja obsługi : I-207-418-3



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
HOBBY Midimagster 1600 TURBO⁽³⁾ - CE - 230/1/50 <i>Wyposażenie : Podwozie, Uchwyt spawalniczy MB 14/2,5m, Przewód zasilający z wtyczką (3m), Przewód masowy z zaciskiem (2,5m), Przewód gazowy (2m)</i>	B18076-1	1 735.00 zł
HOBBY Midimagster 1603 TURBO⁽⁴⁾ - CE - 400/3/50 <i>Wyposażenie : Podwozie, Uchwyt spawalniczy MB 14/2,5m, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Przewód gazowy (2m)</i>	B18077-1	1 989.00 zł
HOBBY Midimagster 1800 TURBO⁽⁵⁾ - CE - 230/400/1-3/50 <i>Wyposażenie : Podwozie, Uchwyt spawalniczy MB 14/2,5m, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Przewód gazowy (2m), Adapter 230/400V</i>	B18078-1	2 175.00 zł
Opcje		
Zestawy rolek - Rolka V 0.6-0.8mm HOBBY	BP10082-1	44.82 zł

Magster 1900 & Magster 2800

Zasilanie (V) : 400/3/50
 Bezpiecznik (A) : ⁽¹⁾ : 10 - ⁽²⁾ : 16
 Zakres prądu (A) : ⁽¹⁾ : 40-160 - ⁽²⁾ : 40-240
 Prąd znamionowy : ⁽¹⁾ : 1 60A/22V@35% - ⁽²⁾ : 240A/26V@35%
 Procesy spawalnicze : MIG
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : 68
 Wymiary WxSxD (mm) : 720 x 430 x 800
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-416-1



Opis

Magster 1900⁽¹⁾ - CE

Wyposażenie : Podwozie, Uchwyt spawalniczy MB 15/3m, Gniazdo EURO, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Przewód gazowy (2m)

Indeks

B18009-1

Cena Fabryczna

2 900.00 zł

Magster 2800⁽²⁾ - CE

Wyposażenie : Podwozie, Uchwyt spawalniczy MB 25/3m, Gniazdo EURO, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Przewód gazowy (2m)

B18017-1

3 600.00 zł

Opcje

Zestawy rolek :

Rolka V 0.6-1.2mm

BP10084-1

44.77 zł

Rolka U 0.6-1.2mm

BP10115-1

46.24 zł

Magster 161 & Magster 201

Zasilanie (V) : 400/3/50
 Bezpiecznik (A) : ⁽¹⁾ : 10 - ⁽²⁾ : 16
 Zakres prądu (A) : ⁽¹⁾ : 35-160 - ⁽²⁾ : 45-200
 Prąd znamionowy : ⁽¹⁾ : 160A/22V@60% - ⁽²⁾ : 200A/24V@50%
 Procesy spawalnicze : MIG
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : 70
 Wymiary WxSxD (mm) : 675 x 430 x 855
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-312-4



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
Magster 161⁽¹⁾ - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Rolka podająca (0,6-1,2mm), Przewód gazowy (2m)</i>	B18008-1	3 400.00 zł
Magster 201⁽²⁾ - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Rolka podająca (0,6-1,2mm), Przewód gazowy (2m)</i>	B18010-1	3 800.00 zł
Opcje		
Zestawy rolek :		
Rolka V 0.6-1.2mm	BP10084-1	44.77 zł
Rolka U 0.6-1.2mm	BP10115-1	46.24 zł

Magster 250 4x4 & Magster 315 4x4

Zasilanie (V) : 400/3/50
 Bezpiecznik (A) : ⁽¹⁾ : 20 - ⁽²⁾ : 25
 Zakres prądu (A) : ⁽¹⁾ : 50-250 - ⁽²⁾ : 50-315
 Prąd znamionowy : ⁽¹⁾ : 250A/26V@60% - ⁽²⁾ : 315A/30V@60%
 Procesy spawalnicze : MIG
 Klasa izolacji/ochrony : IP21 / F
 Waga (kg) : 105
 Wymiary WxSxD (mm) : 775 x 430 x 885
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-280-1



Wyjście



Zasilanie



Opis

Magster 250 4x4⁽¹⁾ - CE

Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Komplet rolek (0,8-1,2mm), Przewód gazowy (2m)

Indeks

B18012-1

Cena Fabryczna

4 550.00 zł

Magster 315 4x4⁽²⁾ - CE

Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Komplet rolek (0,8-1,2mm), Przewód gazowy (2m)

Indeks

B18019-1

Cena Fabryczna

4 850.00 zł

Opcje

Zestawy rolek :

Komplet rolek V 0.6-0.8mm, śr. 30

BP10085-2

32.99 zł

Komplet rolek V 1.0-1.2mm, śr. 30

BP10120-2

32.99 zł

Komplet rolek V 1.2-1.6mm, śr. 30

BP10094-1

32.39 zł

Komplet rolek U 0.6-0.8mm, śr. 30

BP10113-1

32.39 zł

Komplet rolek U 0.8-1.0mm, śr. 30

BP10117-1

32.39 zł

Komplet rolek U 1.0-1.2mm, śr. 30

BP10075-2

32.99 zł

Komplet rolek U 1.2-1.6mm, śr. 30

BP10078-1

39.13 zł

Komplet rolek U 1.6-2.0mm, śr. 30

BP10127-1

32.83 zł

Komplet rolek VK 0.6-0.9mm, śr. 30

BP10131-1

17.38 zł

Komplet rolek VK 1.0-1.2mm, śr. 30

BP10101-1

43.83 zł

Magster 315T / PDE 41LT

Zasilanie (V) : 400/3/50
 Bezpiecznik (A) : 20
 Zakres prądu (A) : 40 - 315
 Prąd znamionowy : 315A/30V@35%
 Procesy spawalnicze : MIG
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : Źródło : 88
 WF : 15
 Wymiary WxSxD (mm) : 1000 x 430 x 865
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-276-2a



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<ul style="list-style-type: none"> ■ Magster 315T, Chłodzenie powietrzne - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m)</i> 	B18020-1	4 459.00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ PDE 41LT podajnik drutu - 4-rolki - Chłodzenie powietrzne - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,6-1,2mm)</i> 	B18123-1	1 504.00 zł

Opcje

Przewody zespolone :		
<ul style="list-style-type: none"> ■ PZ-250T-315T-5M - Chłodzony powietrzem 	B10337-1	320.00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ PZ-250T-315T-10M - Chłodzony powietrzem 	B10337-3	551.00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ PZ-250T-315T-15M - Chłodzony powietrzem 	B10337-2	799.00 zł

<ul style="list-style-type: none"> ■ Zalecane wyposażenie - chłodzone powietrzem 	6 283.00 zł
--	-------------

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.

Magster 351 / PDE 41

Zasilanie (V) : 400/3/50
 Bezpiecznik (A) : 25
 Zakres prądu (A) : 40 - 400
 Prąd znamionowy : 400A/34V@35%
 Procesy spawalnicze : MIG
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : Źródło : 125
 WF : 20
 Wymiary WxSxD (mm) : 1310 x 445 x 950
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-260-2



Wyjście



Zasilanie



Opis

- | | Indeks | Cena Fabryczna |
|---|----------|----------------|
| ■ Magster 351, Chłodzenie powietrzne - CE
<i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m)</i> | B18023-1 | 4 738.00 zł |
| ■ PDE 41 podajnik drutu - 4-rolki, Chłodzenie powietrzne - CE
<i>Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,8-1,6mm)</i> | B18046-1 | 1 875.00 zł |

Opcje

Przewody zespolone :

- | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|
| ■ PZ-351-5M - Chłodzony powietrzem | B10338-1 | 395.00 zł |
| PZ-351-10M - Chłodzony powietrzem | B10338-3 | 654.00 zł |
| PZ-351-15M - Chłodzony powietrzem | B10338-2 | 948.00 zł |

- | | |
|--|--------------------|
| ■ Zalecane wyposażenie - chłodzone powietrzem | 7 008.00 zł |
|--|--------------------|

Magster 351W / Magster 501 & PDE 41W

Zasilanie (V) : 400/3/50
 Bezpiecznik (A) : 25
 Zakres prądu (A) : 40 - 400
 Prąd znamionowy : 400A/34V@35%
 Procesy spawalnicze : MIG
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : Źródło : 130
 WF : 20
 Wymiary WxSxD (mm) : 1310 x 445 x 950
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-265-2



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<p>■ Magster 351W, Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Układ chłodzenia</i></p>	B18024-1	5 150.00 zł
<p>■ Magster 501W, Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Układ chłodzenia</i></p>	B18030-1	7 105.00 zł
<p>■ PDE 41W podajnik drutu - 4-rolki, Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,8-1,6mm)</i></p>	B18131-1	1 957.00 zł

Opcje

Przewody zespolone :

■ PZW-351-5M - Chłodzony cieczą	B10341-1	453.00 zł
■ PZW-351-10M - Chłodzony cieczą	B10341-2	746.00 zł
■ PZW-351-15M - Chłodzony cieczą	B10341-4	1 225.00 zł
■ PZW-500-5M - Chłodzony cieczą	B10344-3	505.00 zł
■ PZW-500-10M - Chłodzony cieczą	B10344-1	824.00 zł
■ PZW-500-15M - Chłodzony cieczą	B10344-2	1 148.00 zł

■ Zalecane wyposażenie - chłodzone powietrzem	7 560.00 zł
■ Zalecane wyposażenie -chłodzone cieczą	9 567.00 zł

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.

Magster 400 & 400 PLUS / PDE 41PLUS

Zasilanie (V) : 400/3/50
 Bezpiecznik (A) : 25
 Zakres prądu (A) : 40 - 400
 Prąd znamionowy : 400A/34V@35%
 Procesy spawalnicze : MIG
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : Źródło : 130
 WF : 20
 Wymiary WxSxD (mm) : 1310 x 445 x 950
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-393-1



Wyjście



Zasilanie



Opis

	Opis	Indeks	Cena Fabryczna
■	Magster 400PLUS, Chłodzenie powietrzne - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m)</i>	B18025-1	5 459.00 zł
■	Magster 400WPLUS, Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Układ chłodzenia</i>	B18026-1	6 139.00 zł
■	PDE 41PLUS podajnik drutu - 4-rolki, Chłodzenie powietrzne - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,8-1,6mm)</i>	B18047-1	2 050.00 zł
■	PDE 41WPLUS podajnik drutu - 4-rolki, Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,8-1,6mm)</i>	B18048-1	2 112.00 zł

Opcje

Przewody zespolone :

■	PZ-400PLUS-5M - Chłodzony powietrzem	B10339-1	465.00 zł
	PZ-400PLUS-10M - Chłodzony powietrzem	B10339-2	700.00 zł
	PZ-400PLUS-15M - Chłodzony powietrzem	B10339-3	896.00 zł
■	PZW-400PLUS-5M - Chłodzony cieczą	B10342-1	505.00 zł
	PZW-400PLUS-10M - Chłodzony cieczą	B10342-2	757.00 zł
	PZW-400PLUS-15M - Chłodzony cieczą	B10342-3	1 050.00 zł

■	Zalecane wyposażenie - chłodzone powietrzem	7 974.00 zł
■	Zalecane wyposażenie -chłodzone cieczą	8 756.00 zł

Magster 500W PLUS / PDE 41 WPLUS

Zasilanie (V) : 400/3/50
 Bezpiecznik (A) : 35
 Zakres prądu (A) : 60 - 500
 Prąd znamionowy : 500A/39V@35%
 Procesy spawalnicze : MIG
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : Źródło : 140
 WF : 20
 Wymiary WxSxD (mm) : 1310 x 445 x 950
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-303-2



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<ul style="list-style-type: none"> ■ Magster 500WPLUS, Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Układ chłodzenia</i> 	B18027-1	7 365.00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ PDE 41WPLUS podajnik drutu - 4-rolki, Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,8-1,6mm)</i> 	B18048-1	2 112.00 zł

Opcje

Przewody zespolone :		
<ul style="list-style-type: none"> ■ PZW-500PLUS-5M - Chłodzony cieczą 	B10346-1	525.00 zł
<ul style="list-style-type: none"> PZW-500PLUS-10M - Chłodzony cieczą 	B10346-2	865.00 zł
<ul style="list-style-type: none"> PZW-500PLUS-15M - Chłodzony cieczą 	B10346-3	1 133.00 zł

<ul style="list-style-type: none"> ■ Zalecane wyposażenie -chłodzone cieczą 	10 002.00 zł
---	--------------

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.

Magtronik 400W & Magtronik 500W / PDE 7FW

Zasilanie (V) : 400/3/50
 Bezpiecznik (A) : ⁽¹⁾ : 25 - ⁽²⁾ : 40
 Zakres prądu (A) : ⁽¹⁾ : 40-400 - ⁽²⁾ : 40-500
 Prąd znamionowy : ⁽¹⁾ : 400A/34V@35% - ⁽²⁾ : 500A/39V@35%
 Procesy spawalnicze : MIG
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : Źródło : 125
 WF : 20
 Wymiary WxSxD (mm) : 1310 x 445 x 950
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-476-1



Wyjście



Zasilanie



Opis

Indeks

Cena Fabryczna

■	Magtronik 400W⁽¹⁾ , Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Układ chłodzenia</i>	B18142-1	6 479.00 zł
■	Magtronik 500W⁽²⁾ , Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Układ chłodzenia</i>	B18128-1	7 055.00 zł
■	PDE 7FW podajnik drutu - 4-rolki, Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,8-1,6mm)</i>	B18049-1	2 060.00 zł

Opcje

Przewody zespolone :

■	PZW-400FW-5M - Chłodzony cieczą	B10343-1	520.15 zł
	PZW-400FW-10M - Chłodzony cieczą	B10343-2	844.60 zł
	PZW-400FW-15M - Chłodzony cieczą	B10343-3	1 071.20 zł
■	PZW-500FW-5M - Chłodzony cieczą	B10348-1	557.00 zł
	PZW-500FW-10M - Chłodzony cieczą	B10348-2	891.00 zł
	PZW-500FW-15M - Chłodzony cieczą	B10348-4	1 005.00 zł
■	Zdalne sterowanie ZAR-18-5M -	B10406-1	422.00 zł
	Zdalne sterowanie ZAR-18-10M -	B10406-2	437.00 zł

■	Zalecane wyposażenie	9 481.15 zł
■	Zalecane wyposażenie	10 094.00 zł

Magtronik 500W 100% / PDE 7 FW

Zasilanie (V) : 400/3/50
 Bezpiecznik (A) : 40
 Zakres prądu (A) : 40 - 500
 Prąd znamionowy : 500A/39V@100%
 Procesy spawalnicze : MIG
 Klasa izolacji/ochrony : IP23 / F
 Waga (kg) : Źródło : 150
 WF : 20
 Wymiary WxSxD (mm) : 1310 x 445 x 950
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-476-1



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<ul style="list-style-type: none"> ■ Magtronik 500W-100%, Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Przewód zasilający z wtyczką (5m), Przewód masowy z zaciskiem (5m), Układ chłodzenia</i> 	B18032-1	7 725.00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ PDE 7FW podajnik drutu - 4-rolki, Chłodzenie cieczą - CE <i>Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,8-1,6mm)</i> 	B18049-1	2 060.00 zł

Opcje

Przewody zespolone :

<ul style="list-style-type: none"> ■ PZW-500FW 100%-5M - Chłodzony cieczą 	B10347-1	582.00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ PZW-500FW 100%-10M - Chłodzony cieczą 	B10347-2	968.00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ PZW-500FW 100%-15M - Chłodzony cieczą 	B10347-3	1 288.00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zdalne sterowanie ZAR-18-5M - 	B10406-1	422.00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zdalne sterowanie ZAR-18-10M - 	B10406-2	437.00 zł

■ **Zalecane wyposażenie -chłodzone cieczą** 10 789.00 zł

PDE 41LT, PDE 41, PDE 41W & PDE 7FW

Prędkość podawania drutu : 1-17m/min

Napięcie sterujące : 42V dc

Rodzaj drutu - drut lity/rdzeniowy : 0,6 - 1,2mm • 0,6 - 1,2mm

Procesy spawalnicze : MIG

Waga (kg) : 15

Gwarancja : 1 rok



Wyjście



Opis

PDE 41LT podajnik drutu - 4-rolki - Chłodzenie powietrzne - CE

Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,6-1,2mm)

Indeks

B18123-1

Cena Fabryczna

1 504.00 zł

PDE 41 podajnik drutu - 4-rolki, Chłodzenie powietrzne - CE

Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,8-1,6mm)

B18046-1

1 875.00 zł

PDE 41W podajnik drutu - 4-rolki, Chłodzenie cieczą - CE

Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,8-1,6mm)

B18131-1

1 957.00 zł

PDE 7FW podajnik drutu - 4-rolki, Chłodzenie cieczą - CE

Wyposażenie : Podwozie, Komplet rolek (0,8-1,6mm)

B18049-1

2 060.00 zł

Opcje

Zestawy rolek :

Komplet rolek V 0.6-0.8mm, śr. 40

BP10076-1

44.39 zł

Komplet rolek V 0.8-1.0mm, śr. 40

BP10088-2

33.22 zł

Komplet rolek V 1.0-1.2mm, śr. 40

BP10092-2

31.37 zł

Komplet rolek V 1.2-1.6mm, śr. 40

BP10095-1

33.22 zł

Komplet rolek V 2.0-2.4mm, śr. 40

BP10097-1

37.60 zł

Komplet rolek U 0.6-0.8mm, śr. 40

BP10114-1

44.39 zł

Komplet rolek U 0.8-1.0mm, śr. 40

BP10118-1

44.39 zł

Komplet rolek U 1.0-1.2mm, śr. 40

BP10077-1

33.50 zł

Komplet rolek U 1.2-1.6mm, śr. 40

BP10079-2

33.50 zł

Komplet rolek U 1.6-2.0mm, śr. 40

BP10128-1

48.26 zł

Komplet rolek VK 1.0-1.2mm, śr. 40

BP10102-1

64.78 zł

Komplet rolek VK 1.6-2.0mm, śr. 40

BP10103-1

70.78 zł

Komplet rolek VK 2.4-3.2mm, śr. 40

BP10104-1

68.23 zł

Komplet rolek VK 2.8-3.2mm, śr. 40

BP10105-1

43.98 zł

Plazmigster 35/200

Zasilanie (V) : 400/3/50
 Bezpiecznik (A) : 16
 Zakres prądu (A) : Spawanie : 40 - 200
 Cięcie : 35
 Prąd znamionowy : 200A/24V@60%
 Procesy spawalnicze : MIG, Cięcie plazmą
 Klasa izolacji/ochrony : IP21 / F
 Waga (kg) : 93
 Wymiary WxSxD (mm) : 772 x 428 x 865
 Gwarancja : 1 rok
 Instrukcja obsługi : I-207-252-1



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
PLAZMIGSTER-35/200 - CE	B18052-1	6 000.00 zł
Opcje		
Zestawy rolek :		
Rolka V 0.6-1.2mm	BP10084-1	44.77 zł
Rolka U 0.6-1.2mm	BP10115-1	46.24 zł